



JLB 3 K - Lenkwerk

Traglast: 3 t

Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 07 031 085-V

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken JLB 3 K (Panzerrollen)

- Durch die innovative Konstruktion des Gehäuses verfügt das Lenkwerk über ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis.
- Serienmäßig sind die Fahrwerke mit dem optimierten Rollenbelag JUWathan® plus ausgestattet.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. **Die Deichsel des JLB 3 K ist ohne Zugöse.**
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Ob mit praktischem Handgriff oder zusätzlich auch mit Zugöse ausgestattet, ermöglichen die Fahrwerke ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Eingesetzt werden kugelgelagerte Laufrollen, die über einen verschleißarmen Belag verfügen - den JUWathan plus Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	3000
Anzahl der Rollen	Stück	4
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	85 x 85
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	150
Abmessungen Lenkwerk	mm	225 x 280

Titel	Einheit	Daten
Lenkstange ohne Zugöse	mm	990 (Deichsel ohne Zugöse)
Gewicht JUWATHAN®plus	kg	12