



## JTL 20 G

Traglast: 20 t  
Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 12 202 140-V

### Vorteile von Tandemfahrwerken

- Optimale Laufeigenschaften auf unebenen Böden und Hofbelägen durch große Rollen Ø 140 mm x Breite 59 mm.
- Sicheres Überwinden kleiner Kanten und versenkter Schienen.
- Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar. Ohne weiteres Zubehör können die Lenkwerke gleichzeitig einzeln mit jeweils halber Zuladung genutzt werden. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inkl. 2 Deichseln mit Zugösen.
- Individuelle Anpassung der Panzerrollen ist möglich; abweichende Breitenmaße/Verstellbarkeit möglich.
- Verstellbares Tandemlenkwerk auch in anderen Längen lieferbar.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

## Technische Daten

| Titel                          | Einheit | Daten      |
|--------------------------------|---------|------------|
| Traglast                       | kg      | 20000      |
| Anzahl der Rollen              | Stück   | 16         |
| Abmessungen der Rollen Ø x     | mm      | 140 x 59   |
| Rollenlänge                    |         |            |
| Einbauhöhe                     | mm      | 180        |
| Auflagefläche Drehteller Ø     | mm      | 170        |
| Abmessungen Lenkwerk           | mm      | 1020x 440  |
| Breite Spur- und               | mm      | 1330       |
| Verbindungsstange              |         |            |
| Tandemlenkwerk verstellbar von | mm      | 900 - 1230 |
| Verstellbarkeit                | x       | 3          |

| <b>Titel</b>                 | <b>Einheit</b> | <b>Daten</b> |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Gesamtlänge und Gesamtbreite | mm             | 1260 x 1670  |
| Lenkstange mit Zugöse        | mm             | 1230         |
| Gewicht JUWATHAN®plus        | kg             | 168          |