

JFB 15 G

Traglast: 2 x 7,5 t

Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 10 153 140-V

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie G (Panzerrollen)

- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 180 mm sind die Fahrwerke passend zu allen weiteren Transportfahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWAthan plus Belag.

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 7500
Anzahl der Rollen	Stück	2 x 6
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	140 x 59
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	180
Auflagefläche je Kassette	mm	220 x 120
Abmessungen Kassette	mm	460 x 205



Titel	Einheit	Daten
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	2 x 1540
Kassetten verstellbar	mm	415 - 1300
Gewicht JUWAthan®plus	kg	63



+ 49 (0) 71 51 /3 03 93 - 0 + 49 (0) 71 51 /3 03 93 -19