



JFB 60 H Professional

Traglast: 2 x 30 t
Einbauhöhe: 230 mm

Art.-Nr. 10 600 206-H

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie H (Panzerrollen)

- Trotz der sehr hohen Tragfähigkeit sind die Transportfahrwerke vergleichsweise klein und leicht.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugellagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHan plus Belag.

Die Panzerrollen sind auch als Professional Version mit JUWATHan-Doppelrolle verfügbar. Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 30000
Anzahl der Doppelrollen	Stück	2 x 12
Abmessungen der Doppelrollen Ø mm		200 x 85
x Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	230
Auflagefläche je Kassette	mm	400 x 260

Titel	Einheit	Daten
Abmessungen Kassette	mm	740 x 580
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	2 x 1540
Kassetten verstellbar	mm	700 - 1500
Gewicht JUWATHAN®	kg	412