



JL 14 K - Lenkwerk

Traglast: 14 t

Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 07 140 085-D

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie K Professional (Panzerrollen)

- Durch die geteilten Rollen werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt deutlich reduziert.
- Serienmäßig sind die Fahrwerke mit dem optimierten Rollenbelag JUWathan® plus ausgestattet.
- Durch die vierfache Lagerung (2 x 2 Kugellager) der Professional-Rollen ergibt sich eine höhere Traglast (bei gleichen Abmessungen) wie bei der herkömmlichen K-Serie.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Ob mit praktischem Handgriff oder zusätzlich auch mit Zugöse ausgestattet, ermöglichen die Fahrwerke ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan plus Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	14000
Anzahl der Doppelrollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	85 x 85

Titel	Einheit	Daten
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	170
Abmessungen Lenkwerk	mm	580 x 1000
Lenkstange mit Zugöse	mm	1210
Gewicht Professional	kg	65