



JLB 20 G

Traglast: 20 t
Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 09 203 140-V

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie G (Panzerrollen)

- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 140 mm sind die Lenkwerke passend zu allen weiteren Fahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. Die Deichsel hat eine Zugöse

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHAN plus Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	20000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	140 x 59
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	180
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen Lenkwerk	mm	565 x 741

Titel	Einheit	Daten
Lenkstange mit Zugöse	mm	1230
Gewicht JUWATHAN®plus	kg	96