



JLB 24 S mit JUWathan®

Traglast: 24 t

Einbauhöhe: 125 mm

Art.-Nr. 05 242 090-V

Eigenschaften des JUNG Transportfahrwerks JFB 24 S (Panzerrollen)

- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden.
- Durch die schmalen Rollen (60 mm Laufbreite) werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. Die Deichsel hat eine Zugöse
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 125 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Die Deichsel mit Zugöse ermöglicht ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	24000
Anzahl der Rollen	Stück	24
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	90 x 60
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	125
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen Lenkwerk	mm	580 x 1165

Titel	Einheit	Daten
Lenkstange mit Zugöse	mm	1480
Gewicht JUWathan® / Stahl	kg	124