



## JLB 60 H Professional

Traglast: 60 t

Einbauhöhe: 230 mm

Art.-Nr. 09 600 206-H

### Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie H Professional (Panzerrollen)

- Trotz der sehr hohen Tragfähigkeit sind die Transportfahrwerke vergleichsweise klein und leicht.
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. Die Deichsel hat eine Zugöse

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHAN plus Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

## Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	60000
Anzahl der Doppelrollen	Stück	24
Abmessungen der Doppelrollen Ø mm		200 x 85
x Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	230
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	250
Abmessungen Lenkwerk	mm	650 x 1400

<b>Titel</b>	<b>Einheit</b>	<b>Daten</b>
Lenkstange mit Zugöse	mm	1600
Gewicht JUWathan®	kg	425