



JLB 7 K - Lenkwerk

Traglast: 7 t

Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 07 071 085-D

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie K Professional (Panzerrollen)

- Durch die geteilten Rollen werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt deutlich reduziert.
- Serienmäßig sind die Fahrwerke mit dem optimierten Rollenbelag JUWathan® plus ausgestattet.
- Durch die vierfache Lagerung (2 x 2 Kugellager) der Professional-Rollen ergibt sich eine höhere Traglast (bei gleichen Abmessungen) wie bei der herkömmlichen K-Serie.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Ob mit praktischem Handgriff oder zusätzlich auch mit Zugöse ausgestattet, ermöglichen die Fahrwerke ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan plus Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

| Titel | Einheit | Daten |
|----------------------------|---------|---------|
| Traglast | kg | 7000 |
| Anzahl der Doppelrollen | Stück | 8 |
| Abmessungen der Rollen Ø x | mm | 85 x 85 |

| Titel | Einheit | Daten |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Rollenlänge | | |
| Einbauhöhe | mm | 110 |
| Auflagefläche Drehteller Ø | mm | 150 |
| Abmessungen Lenkwerk | mm | 445 x 590 |
| Lenkstange mit Zugöse | mm | 1210 |
| Gewicht Professional | kg | 35 |