

Synchrondruckwerk JD 80 E+ VS

Effektive und sichere Druckwerke von JUNG für den synchronen Hebe- und Senkvorgang. Das Druckwerk verfügt über einen Arbeitsdruck 520 bar und einem Ölvolumen von 9,5 l.

Artikelnummer 04 800 405-D

Gewicht 200kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des Synchron-Druckwerks JD 80 E+ VS

- Synchrones Anheben und Absenken von Lasten mit dezentralem Schwerpunkt einfach und sicher durchführen.
- Unkomplizierte Bedienung per Knopfdruck (Fernbedienung).
- Alle Arbeitszylinder sind jeweils mit Sicherheitsdruckschaltern, voreingestellt auf 520 bar, ausgestattet. Die Drucküberwachung erfolgt durch integrierte Druckschalter mit LED-Anzeige, dadurch ist keine Überlastung möglich.
- Rückstellung der Maschinenheber auch ohne Last (bei JH 15 bis 20 G plus EX)
- Lastunabhängige, konstante Hubgeschwindigkeit.
- Regelbare Senkgeschwindigkeit.
- Das komplette System ist handlich und beweglich auf einem Wagen untergebracht.
- E-Pumpe JPE 46 und VS-Steuereinheit zum Ansteuern einzelner Hebegeräte.
- Übersichtliche und einfache Steuereinheit, umschaltbar auf System- oder Einzelheber und geeignet für die Herstellung einer Dreipunktauflage.
- Das Ölvolumen in der Anlage ist ausreichend für bis zu 4 Stück JH 20 G plus / JH 20 G plus EX. Größere Geräte können auch betrieben werden, jedoch benötigt man hierzu mehrere Hubvorgänge.
- Der Druckblock ist mit Zugfedern ausgestattet, somit fährt der Arbeitszylinder automatisch in die Ausgangslage zurück.

Produkteigenschaften

Mit E-Pumpe komplett auf Wagen montiert	Ja
Rückholfeder	Ja
Arbeitsdruck (bar)	520
Abmessungen L x B x H (mm)	1 800 x 800 x 1 600

Weitere Bilder

