

Synchrondruckwerk JD 40 E+ VS

Effektive und sichere Druckwerke von JUNG für den synchronen Hebe- und Senkvorgang. Das Druckwerk verfügt über einen Arbeitsdruck 520 bar und einem Ölvolumen von 7,6 l. G

Artikelnummer 04 400 403-D

Gewicht 200kg



Produktbeschreibung

Vorteile vom Synchron-Druckwerk JD 40 E+ VS

- Durch das synchrone Anheben und Absenken von Lasten mit dezentralem Schwerpunkt, ist der Hebe- und Senkvorgang einfach und sicher durchzuführen.
- Unkomplizierte Bedienung per Knopfdruck (Fernbedienung).
- Alle Arbeitszylinder jeweils ausgestattet mit Sicherheitsdruckschalter voreingestellt auf 520 bar. Drucküberwachung durch integrierten Druckschalter mit LED-Anzeige, dadurch ist keine Überlastung möglich.
- Rückstellung der Maschinenheber auch ohne Last (gilt für die Versionen JH 15 und 20 G plus EX)
- Lastunabhängige, konstante Hubgeschwindigkeit.
- Regelbare Senkgeschwindigkeit.
- Das komplette System ist handlich und beweglich auf einem Wagen untergebracht.
- E-Pumpe JPE 30 und VS-Steuereinheit zum Ansteuern einzelner Hebegeräte.
- Übersichtliche und einfache Steuereinheit, umschaltbar auf System- oder Einzelheber und geeignet für die Herstellung einer Dreipunktaufgabe.
- Ölvolumen in der Anlage ist ausreichend für bis zu 4 Stück JH 10 G plus / JH 10 G plus EX / JHS 10. Größere Geräte können auch betrieben werden. Man benötigt dazu allerdings zwei Hubvorgänge.
- Der Druckblock ist mit Zugfedern ausgestattet, somit fährt der Arbeitszylinder automatisch in die Ausgangslage zurück.

Produkteigenschaften

| | |
|--|---------------------|
| Mit E-Pumpe komplett auf Wagen montiert | Ja |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1 400 x 660 x 1 350 |
| Rückholfeder | Ja |
| Arbeitsdruck (bar) | 520 |

Weitere Bilder

