

Kreiselfahrwerk JKB 8 K Set

Wendige und leistungsfähige Kreiselfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk Set JKB 8 K transportiert Lasten bis zu 16 t bei einer Einbauhöhe von 110 mm.

Artikelnummer 14 080 085-D

Gewicht 128kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des Kreiselfahrwerk-Sets JKB 8 K mit JUWAmid-Rollen

- Das Set besteht aus zwei Kreiselfahrwerken JKB 8 K.
- Aufgrund der kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemt werden.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm* ist das Rotationsfahrwerke JKB 8 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Polyamidrollen ausgestattet, in die jeweils zwei Kugellager eingepresst wurden – JUWAmid-Rollen. Der Belag eignet sich besonders für ebene und glatte Industriefußböden ohne nennenswerte Verunreinigungen.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.

*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

Produkteigenschaften

Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 20
Auflagefläche je Kassette (mm)	250
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 43
Bestehend aus	2 x JKB 8 K
Einbauhöhe (mm)	110
Abmessungen Kassette (mm)	895 x 740
Gewicht JUWAmid (kg)	128
Traglast (t)	16

Weitere Bilder



