

# Servofahrwerk JLF 3,5

Wendige und leistungsfähige Servofahrwerke von JUNG. Das Transportfahrwerk JLF 3,5 transportiert Lasten bis zu 3,5 t bei einer Einbauhöhe von 150 mm.

**Artikelnummer** 16 035 085-D

**Gewicht** 25kg



## Produktbeschreibung

Vorteile des JUNG Servofahrwerks JLF 3,5 der Serie M (Panzerrollen)

- Die schwenkbaren Lenkrollen reduzieren die Lenkkräften aus dem Stand um bis zu 80 %. Dies ermöglicht eine ergonomische und kraftsparende Bedienung der Panzerrollen durch den Anwender.
- Ein spurtreues Fahren ist durch die starre Hinterachse mit Professional-Rollen (Doppelrollen) gewährleistet.
- Jede Fahrwerkskassette kann als Lenkwerk, Fahrwerk oder Tandemfahrwerk eingesetzt werden.
- Die Panzerrollen sind dank des kugelgelagerten Drehtellers mit rutschfestem Belag sehr leicht manövrierbar.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Die patentierten Fahrwerke sind nach ANSI ? ASME (USA) geprüft. (Geschmacksmuster EU No. 002267487- 001)
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Rollen auf Polyurethan-Basis ausgestattet – den sogenannten JUWathan plus-Rollen. Durch die optimierte Belagstärke konnte der Rollwiderstand optimiert und eine Gewichtsreduktion erreicht werden. Der Belag eignet sich für bedingt verunreinigte Industriefußböden mit kleinen Absätzen und Unebenheiten.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör erhältlich.

## Produkteigenschaften

<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	85 x 43
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	150
<b>Abmessungen (mm)</b>	410 x 420
<b>Auflagefläche Drehteller Ø (mm)</b>	150
<b>Traglast (t)</b>	3,5
<b>Anzahl der Rollen/Doppelrollen (Stück)</b>	4/2
<b>Gewicht JUWathan®plus (kg)</b>	25

## Weitere Bilder



