

Fahrwerk JLA-e 15/30 G facelift

Das akkubetriebene Fahrwerk JLA-e 15/30 G lässt sich einfach bedienen und benötigt kein weiteres Zugfahrzeug. Geeignet für Lasten bis 30 t.

Artikelnummer 22 015 200-G

Gewicht 325kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des elektrisch angetriebenen Transportfahrwerks JLA-e 15/30 G facelift

- Es ist keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Dieses Gerät ist äußerst praktisch, da es über einen Akku und eine handliche Funkfernsteuerung verfügt. Die Fernbedienung basiert auf 2,4 Ghz, besitzt eine Kabelanschlussbuchse, und kann flexibel von der Zweihand- zur Einhandbedienung umgestellt werden, was sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet ist. Die Einhandbedienung ermöglicht es problemlos, das Fahrwerk genau geradeaus fahren zu lassen.
- Dank des direkt angetriebenen Motors weist das Gerät eine beeindruckend lange Laufzeit (4-5 Stunden unter Vollast bei optimalen Bedingungen) auf.
- Die neue Generation der Antriebe verhindert das Wegrollen, auch im ausgeschalteten Zustand.
- Geringe Ladezeit des selbstfahrenden Transportfahrwerks JLA-e 15/30 G durch das optimierte Ladegerät: 3-4 Std.
- Die neue Batterieanzeige zeigt verschiedene Parameter in Echtzeit an, wie zum Beispiel Spannung, Stromstärke oder den Ladezustand.
- Es ist um 360° drehbar.
- Das Fahrwerk besitzt eine stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Durch die weiterentwickelte LiFePo4 Zelltechnologie mit höherer Energiedichte wurde eine kompaktere Bauweise ermöglicht.
- Die Akkus sind untereinander austauschbar.
- Das Gerät ist passend zu den Panzerrollen der Serie G und Serie H. Diese Fahrwerke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- LiFePo Akku-Technologie
- Geprüft nach DGUV V68 (D)

Produkteigenschaften

| | |
|--|-------------|
| Gewicht Akku + Kiste (kg) | 45 |
| Laufzeit (h) | 4 - 5 |
| Abmessungen (mm) | 835 x 1 215 |
| Gewicht ohne Akku + Fernbedienung (kg) | 198 |
| Akku mit Ladegerät | 1 x |
| Geschwindigkeit (m/min) | 6,5 |
| Auflagefläche Drehteller Ø (mm) | 215 |
| Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung | 1 x |
| Anzahl der Rollen (Stück) | 16 |
| Gewicht Ladegerät (kg) | 2 |
| Abmessungen der Rollen (Ø x l) | 140 x 59 |
| Einbauhöhe (mm) | 180 |
| Zuglast | 30 |
| Betriebsart nach VDE 0530 | S3 60% |
| Traglast (t) | 15 |

Weitere Bilder

