


Containerfahrwerk JTL 20 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 20 t.

Artikelnummer 12 202 140-TL

Gewicht 168kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

Produkteigenschaften

Lenkstange mit Zugöse (mm)	1 230
Abmessungen Lenkwerk (mm)	1 260 x 2 700
Anzahl der Rollen (Stück)	16
Gewicht JUWATHAN®plus (kg)	168
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	140 x 59
Einbauhöhe (mm)	215
Traglast (t)	20
Auflagefläche Drehteller Ø (mm)	170
Bauhöhe (mm)	300
ISO-Maß (mm)	2 260

Weitere Bilder

