

# Fahrwerk JFB 24 S

Leistungsfähige Transportfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JFB 24 S transportiert Lasten bis zu 24 t bei einer Einbauhöhe von nur 125 mm.

**Artikelnummer** 06 242 090-V

**Gewicht** 80kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des JUNG Transportfahrwerks JFB 24 S (Panzerrollen)

- Durch die schmalen Rollen (60 mm Laufbreite) werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 125 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan Belag.

## Produkteigenschaften

<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	24
<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	200 x 220
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	90 x 60
<b>Verbindungsstange mit Gelenk (mm)</b>	2 x 1 540
<b>Gewicht JUWathan® (kg)</b>	80
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	370 x 465
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	125
<b>Kassetten verstellbar (mm)</b>	660 - 1 300
<b>Traglast im Set</b>	41 - 80 t
<b>Traglast (t)</b>	24

Weitere Bilder

